

SARL LUXURY PAINT



ساب بانت

DURCISSEUR PU

Catalyseur pour polyuréthanes.


Caractéristiques générales

Type de produit : Catalyseur à base d'isocyanates.

Utiliser : Additif durcisseur (composant B) pour laques et vernis polyuréthanes.

Indications techniques d'application

Catalyse : Mélanger le catalyseur en poids ou en volume dans le pourcentage 1 : 2 avec Vernis PU, Laque PU.



Température d'application :	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85 %	
Durée de vie :	Dépend du produit catalysé	
Outils de nettoyage :	Avec du diluant nitro	

Caractéristiques techniques

Viscosité :		
Solide en poids :	50%	
Couleur :	Incolore	
Aspect :	Transparent	
Emballage :	0,5 – 2,25 – 5	L

.../...

SARL LUXURY PAINT



ساب بانت

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, fermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.

Température minimale de
stockage : +5°C Température
maximale de stockage : +30°C

Peur de l'humidité.

Avertissements

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Toutefois, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique par des tests préalables.