

SARL LUXURY PAINT



ساب بانت

FICHE TECHNIQUE

Laque cellulosique CLC

Composition : liant nitro-alkyde, pigments, solvants, additifs.

Domaine d'application : Laque Cellulosique brillante applicable sur bois, métal et mur.

Caractéristiques :

- **Finesse :** 8 – 9
- **Viscosité :** 140 +/- 10 CA4 à 20 °C
- **Densité :** 1,12
- **Extrait sec :** 56 % +/- 1 %
- **Séchage :** 15-20 minutes à 20°C.
- **Aspect :** Brillant.
- **Rendement :** 8 m2 par kg.
- **Conditionnement :** 0,8 kg 3kg
- **Délai de stockage :** 24 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

Mises en œuvre :

- Bien mélanger la peinture avant application
- Application : Pistolet.
- Dilution : Diluant cellulosique.
- Application en 02 couches
- La surface doit être bien propre.

Mesures de sécurité : Produit inflammable ; ne pas respirer ; porter les moyens de Protection individuelle (gants, masque etc.) et aérer les lieux de travail.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.