

SARL LUXURY PAINT



ساب بانت

Fiche Technique produit

Diluant cellulosique Nitro

Mode d'emploi :

Propriétés :

Le Diluant cellulosique Nitro CAMELEON permet de diluer toutes peintures et vernis cellulosiques ainsi que de préparer les apprêts et les sous-couches des peintures et vernis destinés aux surfaces en bois et métalliques comme les carrosseries automobiles, les machines agricoles, les modèles réduits, le mobilier en métal et bois, etc. Particulièrement recommandé pour la dilution des peintures appliquées au pistolet.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect..... liquide
- Odeur..... caractéristique
- Densité relative (20°C) : 0,837 +/- 0,010
- Point d'éclair < 10°C
- PH (20°C)..... non concerné
- Viscosité..... < 7 mPa.s (40°C)

Conditionnement
12 X 0,8L
6 X 4,5L
1 X 10L

Dosage : se reporter aux indications figurant sur le mode d'emploi de votre peinture.


Pour les peintures synthétiques, glycérophtaliques et alkydes, utiliser le **Diluant synthétique White Spirit Cameleon**.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit dangereux. Tenir hors de portée des enfants.

Respectez scrupuleusement les précautions d'emploi, les conseils de prudence et lisez les mentions de danger, indiqués sur l'étiquette.

Ne pas rejeter les résidus à l'égout ou dans le milieu naturel. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

 **Important :** le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.