

SARL LUXURY PAINT



ساب بانت

Fiche technique

VERNIS CELLULOSIQUE BRILLANT

DESTINATION * Extérieur/Intérieur
* Décoration et protection des ouvrages en bois

QUALITES DOMINANTES

- * Bon garnissant
- * Séchage très rapide
- * Haut niveau de brillant
- * Permet une protection économique du bois, meubles et menuiseries

TEINTES Incolore

ASPECT Brillant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT * Par couche : 8 à 12m²/Litre selon la nature et l'absorption du bois

CONDITIONNEMENT * 4.5 L et 1 Litre(s)

DENSITE MOYENNE * 0.93 = 0.05 à 20°C

EXTRAIT SEC EN POIDS * 45 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% humidité relative) **Sec** : 15 à 30 minutes
Recouvrable : environ 2 heures
Le séchage varie en fonction de la nature du bois et l'humidité

DILUTION

* Diluant cellulosique (maximum 10% en volume)

.../...

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

SARL LUXURY PAINT



ساب بانت

VERNIS CELLULOSIQUE

MATERIEL D'APPLICATION

Selon l'aspect désiré :

- * Brosse, rouleau : 5 à 10% de diluant cellulosique
- * Pistolet pneumatique : 30% de diluant cellulosique

NETTOYAGE DU MATERIEL

- * Au diluant cellulosique

Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
<i>Sur bois neuf ou supports décapés</i>	<ul style="list-style-type: none">* Nettoyage* Ponçage* Essuyage soigné	2 couches de Surfaceur CELLULOSIQUE (Caméléon) un ponçage d'égalisation des surfaces	2 à 3 couches de VERNIS CELLULOSIQUE Pur
<i>Entretien sur anciens vernis ou anciennes lasures</i>	<ul style="list-style-type: none">* Lavage* Brossage* Grattage	1 couche de VERNIS CELLULOSIQUE dilué	2 à 3 couches de VERNIS CELLULOSIQUE Pur

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

- * Température >5° C et hygrométrie < 80% HR

CONSERVATION

- * 24 mois en emballage d'origine non entamé
- * Conserver à l'abri entre 5 et 35° C

HYGIENE ET SECURITE

- * Se conformer aux indications portées sur l'emballage

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particuliers.