

# SARL LUXURY PAINT



## FICHE TECHNIQUE

### Vernis surfaceur

#### Description :

- \* Vernis surfaceur pour bois.

#### Utilisation :

- \* Egalisation des bouches pores du bois.

#### Propriétés :

- \* Séchage rapide.
- \* Se ponce facilement.
- \* Accepte tout type de vernis de finition.

#### Caractéristiques :

- \* **Viscosité** : 240 + 20 sec CA4 à 20°C.
- \* **Densité** : 0.96 +0.05.
- \* **Séchage** : HP : 5 minutes.
- \* **Sec** : 10minutes.
- \* **Aspect** : Mate
- \* **Rendement** : +5 m<sup>2</sup>/ L.
- \* **Conditionnement**: 0.8 L, 5 L et 10 Litres.
- \* **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

#### Mise en œuvre :

Pour un meilleur résultat :

Pancer et dépoussiérer le bois avant application du surfaceur.

Le surfaceur peut être appliqué directement sur le bois nu ou teinté avec les teintures tek, noyer ou acajou.

Appliqué le surfaceur au pistolet dilué entre 20 et 40% avec le diluant cellulosique en couche croisée mouillée sur mouillée. Après 10 à 15 minutes, poncer avec le papier abrasif fin. Dépoussiérer et appliquer un vernis de finition de votre choix (Cellulosique, Synthétique, marin, PU, etc.).

Condition d'application : Température entre 5 et 35°C et taux d'humidité relative inférieure 80%.

#### Mesures de sécurité :

Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelles (gants, masques etc) et aérer les lieux de travail.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particuliers.

---

**SARL LUXURY PAINT** Adresse : Ilot 19 Section 05 Khodam, Commune de Chebli, BLIDA.

Mobile. : +213 560 93 35 53- Email : [luxurypaint08@gmail.com](mailto:luxurypaint08@gmail.com)