

SARL LUXURY PAINT



Fiche technique

VERNIS MARIN



DESCRIPTION

Le vernis marin est un vernis synthétique transparent, brillant et résistant aux UV.

DOMAINE D'UTILISATION

Vernis synthétique d'intérieur et d'extérieur, donnant un film lisse et très brillant.
Particulièrement adapté pour la haute décoration.
Doit être appliqué sur des bois propres et dépoussiérés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Brillant et lisse.
- Teinte : Transparent.
- Rendement : 10 - 12 m²/L.
- Densité : 0,95 +/- 0,05 à 25°C.
- Viscosité : 60 +/- 10 sec CF6 à 25°C.

PREPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément aux normes et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Matériel recommandé : Pinceau, rouleau ou pistolet conventionnel.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés, par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : (white spirit).

SÉCHAGE

- * Hors poussière : 6 heures.
- * Sec au toucher : 8 heures.
- * Recouvrable : 24 heures.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

0.8L, 2 L, 3.5L

SANTE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.